

IR Ingersoll Rand.

IQV20 シリーズ

高トルク・コードレスインパクトレンチ

W7152 1/2"

制御切替 4 段階
シャットオフ機能
1/2" インパクトツール
IP56 適合製品

REAL TOOLS FOR REAL WORK.™

頭脳と強靭さを備えた 次世代のパワー



【IP56 適合製品】

W7152 1/2" IQ^{V20} 高トルクインパクトレンチ



ボルト交換



タイヤ交換



トラックメンテナンス



工業用修理

【ツール機能】

調和のとれたインパクト機構

最大トルク 1,360Nm のハイパワー
に対して重量 3.4kg と長さ 207mm の
コンパクト設計

円形で影のない LED ライト

明るさ 4 段階設定可能

金属のドライブトレインとハンマー機構は
堅固で耐久性が高く、最大のパワーと効率に
あわせて最適化

電子ブレーキ付き可変速スイッチ

最高のツールコントロール性と安全性が
向上。トリガーを放すと回転が停止

強靭な複合筐体と特許取得済みスチール

強化フレームが、液体、化学薬品、度重なる
落下から保護



強力なブラシレスモーター
が耐久性と効率を向上
クラス最高のパワー対重量比

IQ^{V20} 電力制御システム
4つのモードを含む

モード	ハンドタイト (手締め)	レンチ タイト	ミッド パワー	マックス パワー
トルク Nm	5-14	50-150	135-720	135-1360
最大 トルク Nm	1360	1360	1360	1360
ボルト サイズ シャフト オフ	M6-M12	M10-M16	M12-M32	M16-M32
	✓	✓		



*Approximate torque values shown.

仕様

IQ^{V20} Series™ W7152 & W7252 コードレスインパクトレンチ

モデル	バッテリー	電圧 DCV	ソケットサイズ タイプ	打撃数 BPM	最大トルク Nm	バッテリー含む	
						重量 (kg)	長さ (mm)
W7152	BL2022	20	1/2", リテーニングリング	2,450	1,360	3.4	207
W7252	BL2022	20	1/2", 2" ロングアンビル リテーニングリング	2,450	1,360	3.6	257



W7152-K22

Item No.	Kit Details
W7152-K22	2 x BL2022 バッテリー、本体(W7152)、チャージャー、バッグ
W7252-K22	2 x BL2022 バッテリー、本体(W7252)、チャージャー、バッグ

※主要部品のコーティングにより防滴、防じん機能を備えております。
水やほこりの影響が受けにくい設計となっておりますが、故障が無いこと
を保証するものではありません。



W7252 本体



株式会社 日本アイ・アール

本社 〒662-0093 兵庫県西宮市西平町 1-5
TEL:0798(73)0593 FAX:0798(73)0596
URL: <http://www.nar-corp.com>

九州営業所 〒811-2112 福岡県糟屋郡須恵町大字植木 764-1
TEL: 092-937-7077 FAX: 092-937-7088

●販売店